



# Rittal - ISV fali elosztó



A könnyen és gyorsan szerelhető szintelosztó

# A rég várt újdonság: ISV fali maszkolt elosztó



**A Rittal hat különböző méretben kínálja az AE kompakt kapcsolószekrény-sorozaton alapuló elosztószekrényét.** Az ISV faliszekrény szintelosztóként alkalmazható épületeknél. A szekrény belső tere az ISV kiépítési modulokkal a különböző kombinációs lehetőségek révén optimálisan kihasználható. A fali elosztó ezáltal - a beépített modultól függően - csatlakozóaljzatok és fényforrások energia-elosztásához, valamint kisebb gépek áramellátásához használható. Az acéllemez ház felszerelhető a falra (vakolatra szerelés), és elő van készítve az ISV építőmodulok közvetlen beépítéséhez. A fali elosztó mérettartománya: 380 x 600 x 210 mm-től 1000 x 1200 x 300 mm-ig (szélesség x magasság x mélység). A körben zárt, egy- vagy kétajtós házakat fenéklemezzel, elforduló zárral, valamint az ISV modulok felfogatásához szükséges tartólemezzel szállítjuk.

Rend. sz.	Szélesség	Magasság	Mélység
ISV 9665.805	380	600	210
ISV 9665.815	500	700	250
ISV 9665.825	600	760	210
ISV 9665.835	600	1000	250
ISV 9665-845	600	1200	300
ISV 9665.855	1000	1200	300

**Anyag:**

Acéllemez

**Szekrény és ajtó:**

Merített alapozás, porszórt festés (RAL 7035)

**Tartólemez:**

Acéllemez (cink bevonattal)

**Érintésvédelmi takarókeret:**

Acéllemez, festett (RAL 7035)

**Szállítás**

Körben zárt szekrény, egyajtós, 1 db fenéklemez (az SV 9665.855 típusnál 2db), házföldelés, jobbra nyíló ajtó, a nyitásirány megfordítható (kivéve SV 9665.855), elforduló zár, ajtó tömítés, tartólemez az ISV-modul rögzítéséhez.

**Fontos**

Az ISV-modulok kiválasztásánál figyelembe kell venni a különböző szekrényméretek szerelési mélységét.

Rittal Kereskedelmi Kft. • 1044 Budapest, Ipari Park u. 1.

Tel: 061 399 8000 • Fax: 061 399 8009 • E-Mail: rittal@rittal.hu • www.rittal.hu



Kapcsoljon át a tökéletességre **RITTAL**